

AKOUSTEL

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΑΠΟ ΕΡΔΜ

**ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ**

Τα ηχομονωτικά - αντικραδασμικά παρεμβύσματα χρησιμοποιούνται σε κάθε εφαρμογή ηχομόνωσης, όταν ο σκελετός (μεταλλικός ή άλλου τύπου) θα πρέπει να αποσυμπλεχθεί από τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία με τα οποία έρχεται σε επαφή. Ανάλογα με το **βάρος και τον τύπο** της κατασκευής επιλέγεται και το κατάλληλο **παρέμβυσμα**. Απαραίτητα σε **όλες τις εφαρμογές**, καθώς **εξαλείφουν τις ηχογεφυρώσεις**, ώστε να εξασφαλίσουν τη **μέγιστη ηχομονωτική απόδοση**.

Το **AKOUSTEL** είναι **αντικραδασμικό και ηχομονωτικό παρέμβυσμα από ΕΡΔΜ** (Αιθυλένιο Προπυλένιο Διένιο Μονομερές), υψηλής ποιότητας και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Εξαιρετικά ανθεκτικό σε **υπεριώδη ακτινοβολία, θερμότητα και υγρασία**, με **υψηλή αντοχή στην συμπίεση**.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αντικραδασμικό
- Ηχομονωτικό
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ανεπηρέαστο από την υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανεπηρέαστο από την υγρασία
- Ανεπηρέαστο από την θερμότητα
- Αντοχή στο όζον
- Εύκολη τοποθέτηση χωρίς μέσα προστασίας

• ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

σε σκελετούς γυψοσανίδας για οροφές και τοίχους, σε ξύλινους και μεταλλικούς σκελετούς, σε σύνδεση ηχοπαγίδων και καναλιών εξαερισμού, κουφώματα, ηχοπετάσματα κ.α.



ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΤΥΠΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΟ	ΕΡΔΜ				
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-30 °C εως +110 °C				
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ	65 Shore A				
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1,32 MG/m ³				
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ	6,3 kN/m				
ΤΥΠΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ*	ΠΑΧΟΣ mm	ΠΛΑΤΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ
AKOUSTEL 2/50	2	50**	50	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	● ●
AKOUSTEL 3/50	3	50**	50	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	● ●
AKOUSTEL 5/50	5	50**	50	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	● ●
AKOUSTEL 7.5/50	7.5	50**	15	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	● ●
AKOUSTEL 10/50	10	50**	15	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	● ●
AKOUSTEL 3/30	3	30	50	ΚΟΥΛΟΥΡΑ	● ●

*τα παραπάνω μεγέθη είναι ενδεικτικά.

**διατίθεται και σε πλάτος 70mm & 100mm



NUOVO

A C O U S T I C S

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21 - ΧΑΪΔΑΡΙ, Τ.Κ. 124 62

www.nuovo-acoustics.gr

210 5817364

info@nuovo-acoustics.gr