



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

• PHONOPAT RE



Το **PHONOPAT RE** είναι ένα αντικραδασμικό λεπτό υλικό που εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο κατά την εφαρμογή του, χάρη στη γρήγορη και απλή διαδικασία τοποθέτησής του. Διατίθεται σε ρολά, σε συνδυασμό με ένα αδιαπέραστο φιλμ (PE) που κατασκευάζεται από υπόλοιπα επεξεργασίας υφασμάτων ή και με υφασμάτινα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Το **PHONOPAT RE** είναι οικονομικό και εγγυάται εξαιρετική ηχομονωτική απόδοση και αντοχή στο χρόνο. Ιδανικό για νέα κτίρια και ανακαινίσεις. Αποστειρωμένο στους **180 °C**. 100% ανακυκλώσιμο. Διατίθεται και χωρίς το προστατευτικό φιλμ για συγκεκριμένες (οριζόντιες) κατασκευές.

ΧΡΗΣΗ

- Δάπεδα (ξύλινα, πλωτά)
- Τοίχους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Μείωση κτυπογενούς ΔL_{nw}	27*	dB, UNI EN 140-7
Δυναμική ακαμψία 'S	14*	MN/m ³ , UNI EN 29052
Παραμόρφωση	5.7%**	1 kPa – UNI EN 12431
Αντίσταση ροής αέρα	$r = 79^*$	kPa.s/m ² , UNI EN 29053
Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών	$\mu = 195 \times 10^3$	UNI EN 12572
Υγροσκοπικότητα	$u = 0,02$	UNI EN 12571
Ανακύκλωση υλικού	100%	
Θερμοκρασία εφαρμογής	-40 °C +110 °C	

*(200kg/m³ – 4 mm)

** (250kg/m³ – 3 mm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
Πάχος	mm	3	4
Διάσταση ρολού	m	1,00 x 20,00	

